

X53

For big applications
Per grandi applicazioni
Pour grandes pièces
Para piezas grandes
Für große Werkstücke



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in a single stage wash cycle



Per il lavaggio in automatico monostadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi



Pour le lavage automatique monobain avec eau chaude et lessive biodégradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes



Para el lavado automático de una fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas



Für die automatische Einstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln



X53


SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES · DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN
L160
L190
L210
L240

		mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)		mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe		mm	800	900	1000	1000
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschttemperatur		°C	75	75	75	75
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht		kg	700	700	700	700
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt		l	300	400	500	700
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance du chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calfacción quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)		kcal/h	29000	29000	29000	29000
Tank heating element / Riscaldamento serbatoio / Chauffage bain / Calentamiento / Heizleistung		kW	20	30	30	36
Wash pump:	Elettropompa ■ Spray rate ■ Spray pressure ■ Pump	Pompe de lavage: ■ Débit de la pompe ■ Pression de la pompe ■ Puissance de la pompe	Bomba de lavado: ■ Caudal de la bomba ■ Presión de trabajo ■ Potencia bomba	Elektropumpe für Waschung: ■ Sprühmenge ■ Pumpendruck ■ Pumpenleistung		
		l/min	450	500	550	550
		bar	4	4,5	4,5	4,5
		hp	7,5	10	10	10
Motorised basket rotation:	Motoriduttore rotazione cesto: ■ Power rating ■ Speed of basket	Motoréducteur rotation panier: ■ Puissance	Motor-reductor rotación de la cesta: ■ Potencia	Antriebsleistung des Korbes: ■ Motor für die Korbrotation ■ Korbrotation		
		hp	0,5	0,5	0,5	0,5
		rpm	7	7	7	7
Electro / extractor fan:	Elettro / aspiratore: ■ Outlet ■ Power rating	Aspirateur vapeurs: ■ Débit de l'aspirateur ■ Puissance aspirateur	Aspirador: ■ Caudal ■ Potencia	Leistung der: ■ Schwadenabsaugung ■ Antriebsleistung des Gebläsemotors	m³/h	800
		hp	0,75	0,75	0,75	0,75
Power requirements (With burner) / Potenza max (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / Potencia instalada (Calfacción quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)		kW	7	7	9	9
Power requirements (Electrical) / Potenza max (Elettrico) / Puissance installée (Électrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)		kW	27	37	39	39
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Calorifugado / Isolierung		-	Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung		V	400 V	400 V	400 V	400 V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen		Ph	3+N	3+N	3+N	3+N
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür		mm	2100x2950x2950	2300x3300x3150	2500x3750x3350	2800x4330x3350


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado con agua perdida
- Einwegzusatzspülung



- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaude
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg

MAGIDO GROUP s.r.l.
mail@magido.com
www.magido.com

 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) • Italy
 Via M. Pagano, 69 • Tel. +39 02 4453347 • Fax +39 02 4455618